

# AMPLIFICATORE 2 CANALI 800W @ 4OHM / 1 CANALE 1600W @ 100V 2U DIN



Amplificatore a 2 canali

800 W per canale @ 4 ohm

Topologia di classe D ad alta efficienza

Funzionamento Low Z e High Z (con ponte 70 V/100 V)

Alimentazione universale

12dB/ott 80Hz Filtro HPF  
Selettore (on/off)

Modalità stand-by  
automatico

Reference: INTEGRAL-A1602

INTEGRAL-A1602 è un amplificatore a doppio canale, 2U, in classe D ad alta efficienza destinato all'uso in installazione permanente. È dotato di alimentazione di rete universale switching e funzionalità di auto-standby quando non viene rilevata alcuna presenza di segnale, garantendo un risparmio energetico.

L'amplificatore eroga 2x800W a 4ohm e può essere utilizzato in modalità bridge per linee ad alta impedenza 100V/70V (fornendo 1600W di potenza totale). I LED frontali forniscono informazioni sulla presenza del segnale, i limitatori e lo stato di protezione. Sul pannello posteriore l'utente può configurare la modalità stereo/bridge e attivare un filtro passa alto 80Hz 12dB/ott.

Il design sobrio ed elegante insieme ai connettori di tipo euro-block e al risparmio energetico lo rendono perfetto per installazioni permanenti.

Potenza nominale di uscita	
<b>Potenza 8 Ohm, entrambi i canali pilotati</b>	2 x 400 W
<b>Potenza 8 Ohm a ponte</b>	1 x 1600 W
<b>Potenza 4 Ohm, entrambi i canali pilotati</b>	2 x 800 W
<b>Potenza 100 V</b>	1 x 1600 W
<b>Potenza 70 V</b>	1 x 1600 W
Elettronica e connettori	
<b>Canali amplificatori</b>	2
<b>Circuito di uscita</b>	Classe D
<b>Risposta in frequenza</b>	20 Hz-30 kHz (+0 – 0,5 dB)
<b>Sensibilità</b>	1,38 V (5 dBu)
<b>Guadagno di tensione</b>	32,5dB

<b>Fattore di smorzamento</b>	>350, ogni canale (8 ? di carico, 1
<b>Controlli</b>	Accensione/Spegnimento, Guada
<b>Raffreddamento</b>	Laterale da destra a sinistra
<b>Protezioni Amplificatori</b>	Cortocircuito, uscita CC, temperat
<b>Indicatori LED</b>	On-Protect-Standby, Segnale-Clip
<b>Connettore di ingresso del segnale audio</b>	Morsettiera
<b>Connettore di uscita dell'altoparlante</b>	Morsettiera
<b>Assorbimento di corrente 230 V / 115 V</b>	3,0 A / 6,0 A
<b>Dimensioni-peso</b>	
<b>Dimensioni (A x L x P)</b>	88 x 483 x 208 mm 3,5 x 19,0 x 8,2 pollici
<b>Peso netto</b>	3,5 kg ( 7,7 lb )
<b>Spedizione</b>	
<b>Dimensioni della scatola (A x L x P)</b>	170 x 525 x 315 mm 6,7 x 20,7 x 12,4 pollici
<b>Peso della Spedizione</b>	4,3 kg ( 9,4 libbre )