LETTORE CD CON RADIO AM/FM, SLOT USB, BLUETOOTH USCITA XLR E RCA



Sorgente audio professionale stereo a doppio canale

Sintonizzatore FM/AM, slot USB, wireless BT e CD

2 uscite audio stereo bilanciate (XLR)

2 uscite audio stereo sbilanciate (RCA)

Accessori inclusi: FM, antenna AM, telecomando IR, cavo 2xRCA

Reference: INTEGRAL-AS2

INTEGRAL-AS2 è una sorgente audio stereo per montaggio su rack con due canali indipendenti. È dotato di lettore CD, sintonizzatore FM/AM, due slot USB e due canali BT per la connettività wireless. Esegue 2 uscite audio stereo sbilanciate e 2x bilanciate.

Il pannello frontale integra due schermate per visualizzare le informazioni di ciascun canale e una raccolta di pulsanti per navigare e attivare le diverse funzionalità disponibili. Sono inclusi telecomando IR, antenne FM/AM e 2 cavi RCA.

Prestazione	
Sistema	Lettore multimediale a 2 canali
Supporti compatibili	Canale L: CD/USB/Bluetooth Canale R: USB/Bluetooth/FM (RD
Formati riproducibili	CD: CD/CD-R/CD-RW USB: MP3/WAV/WMA/FLAC/APE
Versione Bluetooth	Versione 5.0
Elettronica e connettori	
Intervallo di frequenze	FM (RDS): 87,50 – 108,00 MHz DAB + (DAB): 168,00 – 240,00 M AM: 522 – 1620 kHz
Risposta in frequenza	20 Hz – 20 kHz (+0, -0,5 dB)
Rapporto segnale-rumore	>105dB
Distorsione Armonica Totale	< 0,005%
Uscite L/R sbilanciate	2 x livello RCA: 2 Vrms (max. 10 dBu Impedenza di carico: > 10 kohm

	Impedenza di carico; > 600 ohm
Alimentazione elettrica	AC 50/60 Hz, selettore 115/230 V
Assorbimento di corrente 230 V / 115 V	0,13 A / 0,25 A
Dimensioni-peso	
Dimensioni (A x L x P)	45 x 480 x 255 mm 14,6 x 10,5 x 1,9 pollici
Peso netto	3,4 kg (7,5 libbre)
Spedizione	
Dimensioni della scatola (A x L x P)	520 x 355 x 117 mm 20,5 x 14,0 x 4,6 pollici
Peso della Spedizione	4,1 kg (9,0 lb)