

# LETTORE CD CON RADIO AM/FM, SLOT USB, BLUETOOTH USCITA XLR E RCA



Sorgente audio professionale  
stereo a doppio canale

Sintonizzatore FM/AM, slot  
USB, wireless BT e CD

2 uscite audio stereo  
bilanciate (XLR)

2 uscite audio stereo  
sbilanciate (RCA)

Accessori inclusi: FM,  
antenna AM, telecomando  
IR, cavo 2xRCA

Reference: INTEGRAL-AS2

INTEGRAL-AS2 è una sorgente audio stereo per montaggio su rack con due canali indipendenti. È dotato di lettore CD, sintonizzatore FM/AM, due slot USB e due canali BT per la connettività wireless. Esegue 2 uscite audio stereo sbilanciate e 2x bilanciate.

Il pannello frontale integra due schermate per visualizzare le informazioni di ciascun canale e una raccolta di pulsanti per navigare e attivare le diverse funzionalità disponibili. Sono inclusi telecomando IR, antenne FM/AM e 2 cavi RCA.

<b>Prestazione</b>	
<b>Sistema</b>	Lettore multimediale a 2 canali
<b>Supporti compatibili</b>	Canale L: CD/USB/Bluetooth Canale R: USB/Bluetooth/FM (RD)
<b>Formati riproducibili</b>	CD: CD/CD-R/CD-RW USB: MP3/WAV/WMA/FLAC/APE
<b>Versione Bluetooth</b>	Versione 5.0
<b>Elettronica e connettori</b>	
<b>Intervallo di frequenze</b>	FM (RDS): 87,50 – 108,00 MHz DAB + (DAB): 168,00 – 240,00 MHz AM: 522 – 1620 kHz
<b>Risposta in frequenza</b>	20 Hz – 20 kHz (+0, -0,5 dB)
<b>Rapporto segnale-rumore</b>	>105dB
<b>Distorsione Armonica Totale</b>	< 0,005%
<b>Uscite L/R sbilanciate</b>	2 x livello RCA: 2 Vrms (max. 10 dBu) Impedenza di carico: > 10 kohm

---

	Impedenza di carico; > 600 ohm
<b>Assorbimento di corrente 230 V / 115 V</b>	20,5 VA / 0,28 A (max. 24 dBu) a
Dimensioni-peso	
<b>Dimensioni (A x L x P)</b>	45 x 480 x 255 mm 14,6 x 10,5 x 1,9 pollici
<b>Peso netto</b>	3,4 kg ( 7,5 libbre )
Spedizione	
<b>Dimensioni della scatola (A x L x P)</b>	520 x 355 x 117 mm 20,5 x 14,0 x 4,6 pollici
<b>Peso della Spedizione</b>	4,1 kg ( 9,0 lb )