

MICROFONO A CONDENSATORE ELECTRET 12/48V CON PULSANTE DI ATTIVAZIONE



Microfono a condensatore a elettrete

Ampia gamma dinamica e risposta in frequenza

Riproduzione del suono accurata

Alimentazione Phantom 12-48Vdc richiesta (o batterie 3Vdc)

Modello cardioide

Reference: INTEGRAL-MC01

INTEGRAL-MC01 è un microfono da tavolo a collo d'oca a condensatore electret. La base da tavolo consente di utilizzare i microfoni in sale multiuso o conferenze, negozi al dettaglio, ecc. dove è richiesta una configurazione rapida o un'installazione permanente.

La base desktop è dotata di due connettori di ingresso e uscita di tipo XLR a 3 pin che consentono il collegamento diretto ai ricevitori audio e al microfono. Il pulsante utente con indicatore rosso integrato consente un controllo locale avanzato.

La base da tavolo include un preamplificatore integrato che funziona con due batterie AAA (3 Vdc) nel caso non si abbia la possibilità di collegarlo a una fonte di alimentazione phantom.

Performance	
Microphone Type	Electret Condenser
Frequency Response	40 Hz -16 kHz (+0 -0.5dB)
Polar Pattern	Cardioid
Output Impedance	75 Ohm
Power Requirements	12-48 Vdc Phantom or 3 Vdc Batt
Power Consumption	25 mA
Dimensions-Weight	
Dimensions (H x W x D)	360 x 115 x 142 mm
	14,0 x 4,5 x 5,6 in
Net Weight	0,6 kg (0,3 lb)