

MICROFONO A CONSENSATORE ELECTRET DANTEALIMENTAZIONE POE



Microfono a condensatore electret abilitato Dante

Ampia gamma dinamica e risposta in frequenza

Riproduzione del suono accurata

Modello cardioide

Alimentato da PoE

Controllo interruttore utente integrato on/off

Indicatore LED rosso quando attivo

Controllo del guadagno del microfono rotante locale

Reference: INTEGRAL-MC02

INTEGRAL-MC02 è un microfono a collo d'oca a condensatore electret da tavolo abilitato per Dante. La base da tavolo consente di utilizzare i microfoni in sale multiuso o conferenze, negozi al dettaglio o grandi installazioni con grandi distanze tra le sorgenti sonore dove l'audio digitale via ethernet è la soluzione perfetta.

La base desktop include un connettore di ingresso di tipo XLR a 3 pin per il microfono e un connettore di uscita ethernet Dante che consente il collegamento diretto alla rete audio digitale. Il pulsante utente con indicatore rosso integrato consente un controllo locale avanzato.

Performance	
Microphone Type	Electret Condenser
Frequency Response	40 Hz -16 kHz (+0 -0.5dB)
Input Impedance	2.2 kohms
Max Input	0 dBu
Polar Pattern	Cardioid
Sensitivity	-44 dB
Power Requirements	PoE IEEE802.3af
Power Consumption	15 W
Dimensions-Weight	
Dimensions (H x W x D)	370 x 103 x 157 mm 14,5 x 4,0 x 6,2 in
Net Weight	1,3 kg (0,6 lb)