

# MICROFONO A CONDENSATORE ELECTRET DANTE ALIMENTAZIONE POE



Microfono a condensatore  
electret abilitato Dante

Ampia gamma dinamica e  
risposta in frequenza

Riproduzione del suono  
accurata

Modello cardioide

Alimentato da PoE

Controllo interruttore utente  
integrato on/off

Indicatore LED rosso quando  
attivo

Controllo del guadagno del  
microfono rotante locale

Reference: INTEGRAL-MC02

INTEGRAL-MC02 è un microfono a collo d'oca a condensatore electret da tavolo abilitato per Dante. La base da tavolo consente di utilizzare i microfoni in sale multiuso o conferenze, negozi al dettaglio o grandi installazioni con grandi distanze tra le sorgenti sonore dove l'audio digitale via ethernet è la soluzione perfetta.

La base desktop include un connettore di ingresso di tipo XLR a 3 pin per il microfono e un connettore di uscita ethernet Dante che consente il collegamento diretto alla rete audio digitale. Il pulsante utente con indicatore rosso integrato consente un controllo locale avanzato.

Performance	
<b>Microphone Type</b>	Electret Condenser
<b>Frequency Response</b>	40 Hz -16 kHz (+0 -0.5dB)
<b>Input Impedance</b>	2.2 kohms
<b>Max Input</b>	0 dBu
<b>Polar Pattern</b>	Cardioid
<b>Sensitivity</b>	-44 dB
<b>Power Requirements</b>	PoE IEEE802.3af
<b>Power Consumption</b>	15 W
Dimensions-Weight	
<b>Dimensions ( H x W x D )</b>	370 x 103 x 157 mm 14,5 x 4,0 x 6,2 in
<b>Net Weight</b>	1,3 kg ( 0,6 lb )