

## AMPLIFICATORE 2 CANALI 25W @ 4OHM INSTALLAZIONE A MURO



Amplificatore a 2 canali,  
formato wall-panel

4 sorgenti di ingresso  
indipendenti

25 W per canale @ 4 ohm

Topologia di classe D ad alta  
efficienza

Sorgenti di ingresso: linea  
ausiliaria, scheda micro-SD,  
USB e BlueTooth

Alimentatore universale

Scatola elettrica 86 x 86  
inclusa per una facile  
installazione

Telecomando incluso

Reference: INTEGRAL-WA2

INTEGRAL-WA2 è un amplificatore da parete compatto a 2 canali dotato di scheda micro-SD, USB, ingresso linea locale e Bluetooth. Appositamente progettato per essere installato nelle pareti di strutture commerciali/didattiche o per uso domestico.

Utilizza un amplificatore in classe D ad alta efficienza per una potenza massima di 2 x 25 W, a 4ohm. I pulsanti sul pannello frontale consentono il controllo del volume, la selezione della sorgente di ingresso, ecc. Con l'unità è incluso anche un telecomando, nonché una scatola elettrica di 86 x 86 mm.

<b>Output Power Ratings</b>	
<b>Power 8 Ohms, Both Channels Driven</b>	2 x 12.5 W
<b>Power 4 Ohms, Both Channels Driven</b>	2 x 25 W
<b>Electronics and Connectors</b>	
<b>Amplifier Channels</b>	2
<b>Output Circuitry</b>	Class D
<b>Frequency Response</b>	20 Hz – 20 kHz (+0 -0.5 dB)
<b>Sensitivity</b>	1.25 V (+4 dBu)
<b>Voltage gain</b>	18 dB
<b>Controls</b>	Push Buttons & Remote
<b>Amplifier Protections</b>	Short Circuit, DC Output
<b>Audio Signal Input Connector</b>	Terminal Block
<b>Speaker Output Connector</b>	Terminal Block

---

**Current Draw 230 V / 115 V**

0.3 A / 0.6 A

---

**Dimensions-Weight**

**Dimensions ( H x W x D )**

86 x 86 x 36 mm

3,4 x 3,4 x 1,4 in

---

**Net Weight**

0,1 kg ( 0,1 lb )