

AMPLIFICATORE 2 CANALI 25W @ 4OHM INSTALLAZIONE A MURO



Amplificatore a 2 canali,
formato wall-panel

4 sorgenti di ingresso
indipendenti

25 W per canale @ 4 ohm

Topologia di classe D ad alta
efficienza

Sorgenti di ingresso: linea
ausiliaria, scheda micro-SD,
USB e BlueTooth

Alimentatore universale

Scatola elettrica 86 x 86
inclusa per una facile
installazione

Telecomando incluso

Reference: INTEGRAL-WA2

INTEGRAL-WA2 è un amplificatore da parete compatto a 2 canali dotato di scheda micro-SD, USB, ingresso linea locale e Bluetooth. Appositamente progettato per essere installato nelle pareti di strutture commerciali/didattiche o per uso domestico.

Utilizza un amplificatore in classe D ad alta efficienza per una potenza massima di 2 x 25 W, a 4ohm. I pulsanti sul pannello frontale consentono il controllo del volume, la selezione della sorgente di ingresso, ecc. Con l'unità è incluso anche un telecomando, nonché una scatola elettrica di 86 x 86 mm.

Output Power Ratings	
Power 8 Ohms, Both Channels Driven	2 x 12.5 W
Power 4 Ohms, Both Channels Driven	2 x 25 W
Electronics and Connectors	
Amplifier Channels	2
Output Circuitry	Class D
Frequency Response	20 Hz – 20 kHz (+0 -0.5 dB)
Sensitivity	1.25 V (+4 dBu)
Voltage gain	18 dB
Controls	Push Buttons & Remote
Amplifier Protections	Short Circuit, DC Output
Audio Signal Input Connector	Terminal Block
Speaker Output Connector	Terminal Block

Current Draw 230 V / 115 V

0.3 A / 0.6 A

Dimensions-Weight

Dimensions (H x W x D)

86 x 86 x 36 mm

3,4 x 3,4 x 1,4 in

Net Weight

0,1 kg (0,1 lb)