

AMPLIFICATORE 4 CANALI 25W @ 4OHM INSTALLAZIONE A MURO



Amplificatore a 4 canali,
formato wall-panel

4 sorgenti di ingresso
indipendenti

25 W per canale @ 4 ohm

Topologia di classe D ad alta
efficienza

Sorgenti di ingresso: Linea
ausiliaria, scheda micro-SD,
USB e

alimentatore universale
Bluetooth

Scatola elettrica 86 x 86
inclusa per una facile
installazione

Telecomando incluso

Reference: INTEGRAL-WA4

INTEGRAL-WA4 è un amplificatore da parete compatto a 4 canali dotato di scheda micro-SD, USB, ingresso linea locale e Bluetooth. Appositamente progettato per essere installato nelle pareti di strutture commerciali/didattiche o per uso domestico.

Utilizza un amplificatore in classe D ad alta efficienza per una potenza massima di 4 x 25 W, a 4ohm. I pulsanti sul pannello frontale consentono il controllo del volume, la selezione della sorgente di ingresso, ecc. Con l'unità è incluso anche un telecomando, nonché una scatola elettrica di 86 x 86 mm.

Potenza nominale di uscita	
Potenza 8 Ohm, entrambi i canali pilotati	4 x 12,5 W
Potenza 4 Ohm, entrambi i canali pilotati	4 x 25 W
Elettronica e connettori	
Canali amplificatori	4
Circuito di uscita	Classe D
Risposta in frequenza	20 Hz – 20 kHz (+0 -0,5 dB)
Sensibilità	1,25 V (+4 dBu)
Guadagno di tensione	18dB
Controlli	Pulsanti e telecomando
Protezioni Amplificatori	Cortocircuito, uscita CC
Connettore di ingresso del segnale audio	Morsettiera

Connettore di uscita dell'altoparlante	Morsettiera
Assorbimento di corrente 230 V / 115 V	0,6 A / 1,2 A
Dimensioni-peso	
Dimensioni (A x L x P)	86 x 86 x 36 mm 3,4 x 3,4 x 1,4 pollici
Peso netto	0,2 kg (0,1 lb)