

PANNELLO DI CONTROLLO A PARETE PER PROCESSORE "IO-48" OVER IP



Mixer a 2 canali, formato da parete

Reference: WP-1

Mixer a 2 canali, formato da parete

Ingresso linea stereo sbilanciato (2xRCA, 1x1/8" jack)

Ingresso microfono bilanciato (XLR) con filtro passa alto integrato

Uscita segnale mono bilanciata

Controllo del volume indipendente per i canali MIC e Line

Funzione Priority (Talk-over) disponibile (MIC over Line)

Alimentazione phantom disponibile per il canale MIC

Richiede alimentatore esterno 12-24Vdc esterno

Electronics	
Input Sensitivity / Impedance	Line: -10 dBV / 10 kohms MIC: -40 or -20 dBV / >1 kohm
Output Level / Minimum Load	0dBV / 600 ohm (max. + 17 dBV)
Frequency Response	Line: 20 Hz – 20 kHz / MIC: 120 Hz – 20 kHz
Total Harmonic Distortion	Line: < 0.005 % / MIC: < 0.01 %
Signal to Noise Ratio	Line: >105 dB / MIC: > 90 dB
Talk-Over	-30dB / 2s
Phantom Voltage	12 Vdc
External Power Supply	12-24 Vdc
Power Consumption	25 mA
Taps	
Dimensions-Weight	

3,4 x 3,4 x 2,0 in

Dimensions (H x W x D)

86 x 86 x 51 mm