

MICROFONO PA-PTT DA TAVOLO CON MODULO DANTE INTEGRATO



**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI
A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: ECM-300DT

MICROFONO CON TECNOLOGIA DANTE

Il microfono a collo d'oca cablato, compatibile con Dante® può essere comodamente integrato in una rete Dante® Audio over IP e fornisce un'eccellente trasmissione vocale per installazioni fisse in negozi, hotel, pub e ristoranti, scuole o impianti sportivi al coperto. L'installazione è abbastanza semplice: il microfono desktop è connesso alla rete tramite il plug RJ45 e alimentato tramite cavo Ethernet (PoE). Il software gratuito 'Dante® Controller' consente di determinare quale ricevitore abilitato Dante® è il destinatario dei segnali audio indirizzati. Fornisce una trasmissione digitale non compressa e sincronizzata praticamente senza latenza. Il pulsante del microfono sensibile al tocco consente di selezionare le seguenti modalità operative: PTM, PTT, on / off e off / on. È anche possibile attivare l'attenuazione a 3 fasi che è selezionabile separatamente in caso di sorgenti di segnale ad alto volume.

Microfono PA-PTT da tavolo con modulo Dante™ integrato

- elettrete, caratteristica di ipercardiode
- modi di funzionamento impostabili: PTM, PTT, On/Off, Off/On
- interruttore low-cut
- attenuazione commutabile -10/-20/-30 dB
- presa RJ45 per il collegamento con una rete Dante™
- alimentazione tramite PoE (Power over Ethernet)

Specifiche:

Tipo
Tipo di trasmissione
Caratteristica
Sistema
Gamma di frequenze audio

Microfono PA PTT da tavolo
Rete Dante®
Ipercardioidale
Elettrete
50-16000 Hz

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Impedenza nominale | 250 Ω |
| Sensibilità | 10 mV/Pa |
| Rapporto S/R | 139 dB |
| Alimentazione | PoE |
| Lunghezza collo di cigno | 310 mm |
| Temp. di esercizio ammessa | 0-40 °C |
| Dimensioni | 90 x 40 x 130 mm (consolle) |
| Peso | 876 g |
| Collegamenti | RJ45 |