ATTENUATORE DA INCASSO PER ALTOPARLANTI DA 4 E 8 OHM POT. MAX 30W



ATTENUATORE DA INCASSO PER ALTOPARLANTI DA 4 E 8 OHM POT. MAX 30W

Reference: DOT-30M

ATTENUATORE MONO A BASSA IMPEDENZA 30W

Il DOT-30M è un attenuatore mono a bassa impedenza con trasformatore, progettato per il montaggio a incasso o a superficie. Il design minimalista di FONESTAR lo rende discreto in qualsiasi installazione, sia domestica che professionale. Il potenziometro è progettato ergonomicamente per una facile gestione e offre 6 posizioni di attenuazione più la funzione di spegnimento.

Grazie alle sue dimensioni standard, può essere montato su scatole universali (quadrate e rotonde) per cartongesso. Può anche essere installato a superficie con le scatole mod. DOT-BOX (disponibili separatamente in nero o bianco).

È ideale per sistemi di diffusione sonora e di evacuazione vocale, negozi, centri commerciali, hotel, caffetterie, sale giochi e uso domestico.

Caratteristiche principali

- Attenuatore mono a bassa impedenza con trasformatore per montaggio a incasso o superficie.
- Estetica minimalista con design ergonomico.
- Potenziometro con **6 posizioni** di attenuazione e interruttore di spegnimento.
- Il trasformatore integrato fornisce una migliore qualità del suono e precisione nel controllo del volume.
- Disponibile in bianco (con pannello nero mod. **DOT-01N** acquistabile separatamente).

Specifiche tecniche

- Potenza: 30 W massima.
- Uscite: Bassa impedenza (Low Z) per diffusori da 4-8 Ω.
- Controlli: 6 posizioni di attenuazione e interruttore di spegnimento.
- Installazione: Scatola universale standard o scatola DOT-BOX.
- Distanza tra le viti: 60 mm.
- Dimensioni totali (L x A x P): 83 x 83 x 33 mm.
- Dimensioni inserto (L x A x P): 50 x 50 x 21 mm.
- Peso: 0,1 kg.

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!