

# ALTOPARLANTE PA A 2 VIE IP66 30W RMS COLORE BIANCO TECNOLOGIA 100V



Diffusore PA con  
trasformatore di linea 100 V  
e bassa impedenza

Reference: SONORA-4TB

Forte della nostra vasta esperienza nel settore del suono, FONESTAR ha creato SONORA. SONORA è una serie di altoparlanti appositamente progettati per applicazioni di comunicazione al pubblico e suono ambientale. Le sue ottime finiture e il design elegante consentono una perfetta integrazione in qualsiasi spazio. Sono completamente predisposti per l'uso esterno in quanto hanno una griglia in alluminio e protezione contro l'acqua (IP-66) e gli ambienti marini. Inoltre, SONORA offre un'ottima qualità del suono con un suono definito senza distorsioni. Comprendono tutti gli accessori necessari per un'installazione semplice e veloce: staffa di fissaggio regolabile con trattamento agli agenti atmosferici, viti in acciaio inox e cavo di sicurezza in acciaio.

## CARATTERISTICHE:

Altoparlante a bassa impedenza con trasformatore di linea da 100 V.  
Adatto per uso esterno, materiali impermeabili e antiruggine.

POTENZA: 60 W massimo, 30 W RMS

ALTOPARLANTI: 1 woofer in polipropilene da 4" 1 tweeter da 1"

RISPOSTA: 120-20.000 Hz

IMPEDENZA: 30 W RMS a 100 V (333  $\Omega$ )

15 W RMS a 100 V (667  $\Omega$ )

7,5 W RMS a 100 V (1.333  $\Omega$ )

3,75 W RMS a 100 V (2.667  $\Omega$ )

Bassa Z: 8  $\Omega$

SENSIBILITÀ: 84,9 dB a 1 W/1 metro

PRESSIONE SONORA MASSIMA: 97,6 dB al massimo. L/1 mt

ANGOLO DI COPERTURA: H/V: 215°/225° @500Hz, 145°/130°@1kHz, 115°/120°@2kHz, 80°/110°@4kHz (-6 dB)

PROTEZIONE: IP-66 in conformità alla norma EN 60529

IEC 60068-2-11 Test ambientale (Nebbia salina)

MATERIALE: ABS, Griglia in alluminio, Supporto con trattamento resistente agli agenti atmosferici, Viti in acciaio inox

INTERRUTTORE: Selettore W in Z alta e Z bassa

CONNETTORI: Euroblock ingresso e uscita per cavo con sezione 0,25 - 2,5 mm<sup>2</sup>

RANGE DI TEMPERATURA: -10°C ~ 60°C

COLORE: Bianco (RAL 9003)

DIMENSIONI: Altoparlante: 125 x 202 x 125 mm di profondità, piastra di montaggio a parete: 68 x 110 mm, altoparlante con supporto: 193 mm di profondità

PESO: 1,5 kg

ACCESSORI: Staffa di montaggio regolabile  $\pm 60^\circ$  in tutte le direzioni, cavo di sicurezza in acciaio