ALTOPARLANTE PA A 2 VIE IP66 40W RMS COLORE BIANCO 16 OHM



Diffusore PA IP66 a 2 vie da 5", 16 Ohm, 40 W RMS, colore bianco.

Reference: SONORA-5B16

ALTOPARLANTE PA A 2 VIE IP66 40W RMS COLORE BIANCO 16 Ohm

Diffusore PA IP66 a 2 vie da 5", 16 Ohm, 40 W RMS, colore bianco.

FONESTAR SONORA e una serie di diffusori progettata per applicazioni di comunicazione al pubblico, musica e diffusione sonora ambientale.

Le finiture curate, il design discreto e la protezione IP66 consentono una facile integrazione sia in ambienti interni sia in installazioni outdoor.

Specifiche Tecniche

Tipologia

Diffusore PA a 2 vie a bassa impedenza

Potenza

80 W max, 40 W RMS

Altoparlanti

1 woofer in polipropilene da 5 1/4"

1 tweeter da 1"

Risposta in frequenza

80 - 20.000 Hz

Impedenza

16 Ohm

Sensibilita

88,3 dB @ 1 W / 1 m

Pressione sonora massima

102,2 dB @ max W / 1 m

Angolo di copertura

H/V: 200°/200° @500 Hz, 135°/135° @1 kHz, 100°/120° @2 kHz, 60°/80° @4 kHz (-6 dB)

Protezione

IP66 secondo EN 60529
IEC 60068-2-11 test ambientale nebbia salina

Materiale

ABS resistente ai raggi UV
Griglia in alluminio verniciata a polvere
Supporto resistente agli agenti atmosferici
Viti in acciaio inox

Connettori

Euroblock ingresso/uscita per cavi da 0,25 a 2,5 mm²
Passacavi in gomma per cavi tondi Ø 4-7 mm

Temperatura di esercizio

-10 °C ~ 60 °C

Colore

Bianco (RAL 9003)

Dimensioni

Altoparlante: 162 x 263 x 147 mm
Piastra di montaggio: 68 x 110 mm
Profondita con supporto: 216 mm

Peso

1,65 kg

Accessori inclusi

Staffa di fissaggio orientabile ± 60° in tutte le direzioni
Cavo di sicurezza in acciaio

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?
Contattaci subito!