

# ALTOPARLANTE PA A 2 VIE IP66 60W RMS COLORE NERO 8OHM



Altoparlante PA a bassa impedenza

Reference: SONORA-6N

Diffusore a bassa impedenza **CARATTERISTICHE** Basandosi sulla nostra vasta esperienza nel settore del suono, FONESTAR ha creato SONORA. SONORA è una serie di altoparlanti appositamente progettati per applicazioni PA e suono ambientale. L'eccellente finitura e il design elegante consentono una perfetta integrazione in qualsiasi spazio. Sono completamente predisposti per l'uso esterno in quanto hanno griglie in rete di alluminio e protezione contro l'acqua (IP-66) e gli ambienti marini. Inoltre, SONORA offre un'eccellente qualità del suono con un suono chiaro e privo di distorsioni. Sono inclusi tutti gli accessori necessari per un'installazione facile e veloce: staffa di montaggio regolabile con trattamento agli agenti atmosferici, viti in acciaio inox e cavo di sicurezza in acciaio. **APPLICAZIONI** Per applicazioni di musica e suono ambientale in luoghi pubblici come ristoranti, bar, supermercati, centri commerciali, ecc.

#### CARATTERISTICHE:

Altoparlante a bassa impedenza, predisposto per uso esterno, con protezione IP-66.

**POTENZA:** 60 W RMS **ALTOPARLANTI:** 1 woofer in polipropilene da 6", 1 tweeter da 1".

**RISPOSTA:** 75-20.000 Hz

**IMPEDENZA:** 8 Ohm

**SENSIBILITÀ:** 88,4 dB a 1 W/1 metro

**PRESSIONE ACUSTICA MASSIMA:** 103,8 dB al massimo. L/1 mt

**ANGOLO DI COPERTURA:** H/V: 150°/150° @500Hz, 150°/120°@1kHz, 100°/50°@2kHz, 175°/175°@4kHz (-6 dB)

**PROTEZIONI:** IP-66 secondo EN 60529, Test ambientale IEC 60068-2-11 (nebbia salina)

**MATERIALE:** ABS, Griglia in rete di alluminio, Supporto con trattamento resistente agli agenti atmosferici, Viti in acciaio inox

**CONNETTORI:** Euroblock ingresso e uscita per cavo con sezione 0,25 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**RANGE DI TEMPERATURA:** Da -10°C a 60°C

**COLORE:** Nero (RAL 9005)

**DIMENSIONI:** Altoparlante: 199 x 322 x 181 mm di profondità, Piastra di montaggio a parete: 102 x 165 mm, Altoparlante con supporto: 284 mm di profondità

PESO: 2,4 chilogrammi

ACCESSORI: Staffa di montaggio regolabile  $\pm 60^\circ$  in tutte le direzioni, cavo di sicurezza in acciaio