

## DIFFUSORE PA A/B DA SOFFITTO6W EN54



**ARTICOLO  
FORNIBILE  
INFORMAZIONI:  
SCRIVICI A  
INFO@ZZIPPGROUP.COM  
O CHIAMACI AL NUMERO  
+390429617888**

Reference: EDL-35ABC/WS

### **Diffusore PA A/B da soffitto con certificazione EN-54-24**

- versione da incasso con uscita audio 100 V
- per impianti di evacuazione con distribuzione A/B dei diffusori secondo EN 60849 e DIN VDE 0833-4
- 2 altoparlanti separati a larga banda, ognuno con un trasformatore proprio
- calotta antincendio
- contenitore robusto e griglia di metallo
- manutenzione facile grazie al meccanismo a molla
- 3 contatti di potenza tramite terminale di ceramica con termofusibile
- grazie al dispositivo regolabile di bloccaggio adatto per spessori del soffitto di 10-20 mm

Banda passante

130-20000Hz

Frequenza di risonanza (fs)

-

Potenza, 100V

2x6/2x3/2x1,5W<sub>RMS</sub>

Potenza, 8Ω

-

Capacità di carico, 4Ω

-

SPL (1 W/m)

88dB

Press. sonora nominale max.

95dB

Tipo di altoparlante

2x ovali 60x110mm

Apertura di montaggio

Ø 220mm

Profondità di montaggio

130mm

Temp. di esercizio ammessa

0-40 °C

Dimensioni

245mm x 130mm

Peso

2,25kg

Altro

-