

# DIFFUSORE PA DA SOFFITTO CON CERTIFICAZIONE EN-54-24



**ARTICOLO FORNIBILE**  
**INFORMAZIONI:**  
SCRIVICI A  
**INFO@ZZIPPGROUP.COM**  
O CHIAMACI AL NUMERO  
**+390429617888**

Reference: EDL-36C/WS

## Diffusore PA da soffitto

con certificazione EN-54-24

- versione da incasso con uscita audio 100 V
- per impianti di evacuazione secondo EN 60849 e DIN VDE 0833-4
- altoparlante a larga banda di 16 cm
- calotta antincendio
- contenitore robusto e griglia di metallo
- manutenzione facile grazie al meccanismo a molla
- 3 contatti di potenza tramite terminale di ceramica con termofusibile
- grazie al dispositivo regolabile di bloccaggio adatto per spessori del soffitto di 10-20 mm

**EN 54-24    EN 60849**

Banda passante

170-20000Hz

Frequenza di risonanza (fs)

---

Potenza, 100V

10/5/2,5W<sub>RMS</sub>

Potenza, 8Ω

-

Capacità di carico, 4Ω

-

SPL (1 W/m)

93dB

Press. sonora nominale max.

100dB

Tipo di altoparlante

160

Apertura di montaggio

Ø 207mm

Profondità di montaggio

120mm

Temp. di esercizio ammessa

0-40 °C

Dimensioni

230mm x 130mm

Peso

1,78kg

Altro

-