

# DIFFUSORE PA SFERICO CERTIFICATO EN 54-24 16/8/4 W 185 MM X 157 MM



DIFFUSORE PA A SFERA  
EN54 100V 16W. Garanzia 3  
anni

Reference: EDL-416EN/WS

## DIFFUSORE PA A SFERA EN54 100V 16W. Garanzia 3 anni

Diffusore PA sferico protetto contro l'umidità

con certificazione EN 54-24

- uscita audio 100 V
- contenitore bianco in ABS (UL94HB), resistente a UV e alle intemperie
- membrana dell'altoparlante protetta contro l'umidità
- cavo di collegamento di 450 cm con parasole in dotazione
- morsetto di ceramica, termofusibile

### Specifiche:

Esterno	1
resistente alle intemperie	1
100 V	1
Certificazione EN-54	1
attivo/passivo	
Linea tecnica	100 V
Potenza nominale	16/8/4 W
Banda passante	130-18000 Hz
Sistema	Altoparlante a larga banda 130 mm
Numero altoparlanti	1
Dimensione altoparlante	13 cm (5")
Sensibilità	89,9 dB/W/m
SPL nominale max.	101 dB
Angolo di irradiazione orizzontale	196° (1 kHz)
	132° (2 kHz)

Angolo di irradiazione verticale	170° (4 kHz) 196° (1 kHz)  132° (2 kHz)
Materiale del contenitore	170° (4 kHz)
Colore	ABS
Dispositivo di montaggio	white, RAL 9010
Grado di protezione	Baldacchino
Temp. di esercizio ammessa	IP35
Dimensioni	-20 °C to +80 °C
Larghezza	Ø 185 mm x 157 mm
Altezza	Ø 185 mm
Peso	157 mm
Ingressi	1,6 kg
	Morsetto con termofusibile