

DIFFUSORE ATTIVO DA SOFFITTO A 2 VIE CON



DIFFUSORE DA INCASSO
CON MODULO DANTE

Reference: EDL-80DT

DIFFUSORE DA INCASSO CON MODULO DANTE

Diffusore attivo da soffitto a 2 vie

con modulo DANTE™ integrato

- amplificatore 30 W
- woofer di 16 cm (6½"), tweeter a cupola di 2,5 cm (1")
- alimentazione tramite PoE (Power over Ethernet)
- per spessore soffitto fino a 4 cm
- apertura di montaggio Ø 200 mm
- profondità di montaggio 160 mm

Specifiche:

attivo	1
Dante®	1
attivo/passivo	
Linea tecnica	Dante®
Potenza amplificatore	30 W
Banda passante	100-20000 Hz
Segnale d'ingresso	DANTE®
Sistema	2 vie
Woofer	1 x 20 cm
Tweeter	1 x 2,5 cm
Numero altoparlanti	2
Dimensione altoparlante	20 cm (8")
Sensibilità	93 dB/W/m
SPL nominale max.	105 dB
Angolo di irradiazione orizzontale	100°
Angolo di irradiazione verticale	100°

Materiale del contenitore
Colore
Dispositivo di montaggio
Temp. di esercizio ammessa
Alimentazione
Dimensioni
Larghezza
Profondità
Peso
Ingressi

Metallo, plastica
bianco
Montaggio a soffitto
0-40 °C
PoE tramite RJ45
Ø 272 mm x 187 mm
Ø 272 mm
187 mm
2,7 kg
RJ45