

# DIFFUSORE ATTIVO DA SOFFITTO A 2 VIE CON



DIFFUSORE DA INCASSO  
CON MODULO DANTE

Reference: EDL-80DT

## DIFFUSORE DA INCASSO CON MODULO DANTE

Diffusore attivo da soffitto a 2 vie

con modulo DANTE™ integrato

- amplificatore 30 W
- woofer di 16 cm (6½"), tweeter a cupola di 2,5 cm (1")
- alimentazione tramite PoE (Power over Ethernet)
- per spessore soffitto fino a 4 cm
- apertura di montaggio Ø 200 mm
- profondità di montaggio 160 mm

### Specifiche:

attivo	1
Dante®	1
attivo/passivo	
Linea tecnica	Dante®
Potenza amplificatore	30 W
Banda passante	100-20000 Hz
Segnale d'ingresso	DANTE®
Sistema	2 vie
Woofer	1 x 20 cm
Tweeter	1 x 2,5 cm
Numero altoparlanti	2
Dimensione altoparlante	20 cm (8")
Sensibilità	93 dB/W/m
SPL nominale max.	105 dB
Angolo di irradiazione orizzontale	100°
Angolo di irradiazione verticale	100°

Materiale del contenitore  
Colore  
Dispositivo di montaggio  
Temp. di esercizio ammessa  
Alimentazione  
Dimensioni  
Larghezza  
Profondità  
Peso  
Ingressi

Metallo, plastica  
bianco  
Montaggio a soffitto  
0-40 °C  
PoE tramite RJ45  
Ø 272 mm x 187 mm  
Ø 272 mm  
187 mm  
2,7 kg  
RJ45