LUCE DI CORRIDOIO INDICA LA STANZA DELLA CHIAMATA



Luce del corridoio. Installazione nella parte superiore esterna della porta di ogni stanza. Consente di dare una rapida occhiata alla stanza in cui è stata effettuata una chiamata al personale sanitario.

Reference: ASSIST-IP1200L

Luce del corridoio. Installazione nella parte superiore esterna della porta di ogni stanza. Consente di dare una rapida occhiata alla stanza in cui è stata effettuata una chiamata al personale sanitario.

Larghezza	8.400
Altezza	3.500
Profondità	8.400

CARATTERISTICHE

Luce del corridoio.
Design semisferico, discreto e LED RGB a basso consumo e alta efficienza.Alimentazione PoE.
Installazione in superficie o ad incasso.Per scatola quadrata universale standard.Distanza tra le viti: 60 mm.

INGRESSO

RJ-45 per la connessione diretta al VoIP ASSIST-VOIP1200P5 oCentrale di camera ASSIST-VOIP1200P10

MATERIALE

ABS ignifugo e ritardante di fiamma

INTERVALLO OPERATIVO DI TEMPERATURA

da -10° C a + 60° C Umidità consigliata 30%-80%

COLORI LED

Rosso, verde e blu Più colori configurabili dal software

COLORE

Bianco (RAL9010)

POTENZA

PoE

DIMENSIONI

84 x 84 x 61 mm di profondità.

IL PESO

0,1 kg

ACCESSORI

Scatola per installazione in superficie in ABS