

# CENTRALINA DA CAMERA VOIP CON TOUCHSCREEN DA 10"



Centralina di camera VoIP con touch screen 10".

Reference: ASSIST-VOIP1200P10

Centralina di camera VoIP con touch screen 10".

## CARATTERISTICHE

Controllo camera VoIP con touch screen da 10 pollici, citofono e lettore RFID

Gestione degli alla  
armi dei pazienti da parte del persona  
le

Creazione di codici di emergenza: codice blu, bianco, ecc.

Sollecitazione di aiuto da parte del resto del personale sanitario.

Configurazione degli elementi di chiamata della camera.

Collegamento degli elementi ambiente, fino a 3 unità di chiamata e 1 unità di controllo luci ASSIST-IP1200L. Connessione alla rete dati TCP/IP.

Comunicazione full duplex con protocollo SIP. Alimentazione PoE. Montaggio a superficie o ad incasso.

IP1200LCM

## USCITE

---

1 x RJ-45 per indicatore luminoso corridoio ASSIST-1200L

## LETTORE DI SCHEDE

---

MIFARE RFID classico

## SCHERMO

---

Touchscreen a colori IPS da 10". Risoluzione 1024 x 768

## SISTEMA OPERATIVO

---

Android basato su Linux 4

## MEMORIA

---

RAM da 2GB ROM da 8GB

## COMUNICAZIONE

---

TCP/IP, UDP, HTTP, RS-485, SIP

## ALTOPARLANTI

---

2 x 3 W

## LE LINGUE

---

Spagnolo inglese

## MATERIALE

---

ABS ignifugo e ritardante di fiamma

## INTERVALLO OPERATIVO DI TEMPERATURA

---

da -10° C a + 60° C Umidità consigliata 30%-80%

## COLORE

---

Bianco (RAL9010)

## POTENZA

---

PoE

## DIMENSIONI

---

265 x 210 x 40 mm di profondità.

## IL PESO

---

0,5 kg