

CENTRALINA DA CAMERA VOIP CON TOUCHSCREEN DA 10"



Centralina di camera VoIP
con touch screen 10".

Reference: ASSIST-VOIP1200P10

Centralina di camera VoIP con touch screen 10".

CARATTERISTICHE

Controllo camera VoIP con touch screen da 10 pollici, citofono e lettore RFID

Gestione
armi dei pazienti da parte del personale
degli alla
parte del persona

Creazione di codici di emergenza: codice blu, bianco, ecc.

Sollecitazione di aiuto da parte del resto del
personale sanitario.

Configurazione degli elementi di chiamata della cam

era. Collegamento degli elementi ambiente, fino a 3 unità di chiamata e 1 unità di controllo luci ASSIST-
IP1200L. Connessione alla rete dati TCP/IP.

Comunicazione full duplex con protocollo SIP. Alimentazione PoE. Montaggio a superficie o ad incasso.

IP1200LCM

USCITE

1 x RJ-45 per indicatore luminoso corridoio ASSIST-1200L

LETTORE DI SCHEDE

MIFARE RFID classico

SCHERMO

Touchscreen a colori IPS da 10". Risoluzione 1024 x 768

SISTEMA OPERATIVO

Android basato su Linux 4

MEMORIA

RAM da 2GB ROM da 8GB

COMUNICAZIONE

TCP/IP, UDP, HTTP, RS-485, SIP

ALTOPARLANTI

2 x 3 W

LE LINGUE

Spagnolo inglese

MATERIALE

ABS ignifugo e ritardante di fiamma

INTERVALLO OPERATIVO DI TEMPERATURA

da -10° C a + 60° C Umidità consigliata 30%-80%

COLORE

Bianco (RAL9010)

POTENZA

PoE

DIMENSIONI

265 x 210 x 40 mm di profondità.

IL PESO

0,5 kg