CENTRALINA DA CAMERA VOIP CON TOUCHSCREEN DA 10"



Centralina di camera VoIP con touch screen 10".

Reference: ASSIST-VOIP1200P10

Centralina di camera VoIP con touch screen 10".

CARATTERISTICHE

`Controllo camera VoIP con touch screen da 10 pollici, citofono e lettore RFID.`

Gestione degli allarmi dei pazienti da parte del personale

Creazione di codici di emergenza: codice blu, bianco, ecc.
Sollecitazione di aiuto da parte del resto del personale sanitario.
Configurazione degli elementi di chiamata della camera.Collegamento degli elementi ambiente, fino a 3 unità di chiamata e 1 unità di controllo luci ASSIST-IP1200L.Connessione alla rete dati TCP/IP.
Comunicazione full duplex con protocollo SIP.Alimentazione PoE.Montaggio a superficie o ad incasso.

IP1200LCM

USCITE

`1 x RJ-45 per indicatore luminoso corridoio ASSIST-1200L`

LETTORE DI SCHEDE

`MIFARE RFID classico`

SCHERMO

`Touchscreen a colori IPS da 10".`Risoluzione 1024 x 768

SISTEMA OPERATIVO

`Android basato su Linux 4`

MEMORIA

RAM da 2GBROM da 8GB

COMUNICAZIONE

TCP/IP, UDP, HTTP, RS-485, SIP

ALTOPARLANTI

2 x 3 W

LE LINGUE

Spagnolo inglese

MATERIALE

ABS ignifugo e ritardante di fiamma

INTERVALLO OPERATIVO DI TEMPERATURA

da -10° C a + 60° C Umidità consigliata 30%-80%

COLORE

Bianco (RAL9010)

POTENZA

PoE

DIMENSIONI

265 x 210 x 40 mm di profondità.

IL PESO

0,5 kg