

CENTRALINA DA CAMERA VOIP CON TOUCHSCREEN DA 5"



Centralina di camera VoIP
con touch screen da 5".

Reference: ASSIST-VOIP1200P5

Centralina di camera VoIP con touch screen da 5".

Larghezza	16.500
Altezza	5.000
Profondità	21.200

CARATTERISTICHE

Gestione
armi dei pazienti
degli da parte del
alla persona

Creazione di codici di emergenza: codice blu, bianco, ecc.

Sollecitazione di aiuto da parte del resto del personale sanitario.

Configurazione degli elementi di chiamata della camera.

Collegamento degli elementi di camera, fino a 8 unità di chiamata e 1 unità di controllo luci ASSIST-IP1200L. Connessione alla rete dati TCP/IP.

Comunicazione full duplex con protocollo SIP. Alimentazione PoE. Montaggio a superficie o ad incasso.

INGRESSI

1 x RJ-45 per rete dati Ethernet

8 x RJ-45 per unità di chiamata e moduli di controllo dell'illuminazione ASSIST-IP1200LCM

USCITE

1 x RJ-45 per l'illuminazione di segnalazione del corridoio ASSIST-1200L

LETTORE DI SCHEDE

MIFARE RFID classico

SCHERMO

Touchscreen TFT da 5" a colori Risoluzione 800 x 480

Linux4

MEMORIA

RAM da 64MB Rom da 128MB

COMUNICAZIONE

TCP/IP, UDP, HTTP, RS-485

AVVISO ACUSTICO

Tono 2.400 Hz 65 dB

INTERVALLO OPERATIVO DI TEMPERATURA

da -10° C a + 60° C Umidità consigliata 30%-80%

COLORE

Bianco (RAL9010)

POTENZA

PoE

DIMENSIONI

212 x 165 x 39 mm di profondità.

IL PESO

0,5 kg