

MICROFONO A CONDENSATORE DA SUPERFICIE



MICROFONO
CONDENSATORE
SUPERFICIE

A
DA

Reference: BM-709

MICROFONO A CONDENSATORE DA SUPERFICIE

Microfono a condensatore - elettrete con interruttore a sfioramento e indicatore luminoso di accensione. Pattern di polarità e modalità di accensione selezionabili. Design elegante e struttura robusta. Base in gomma antiscivolo. Alta qualità del suono.

Caratteristiche tecniche

- **CARATTERISTICHE:**
Microfono da superficie extra piatto da utilizzare su superficie, a parete, ecc...
Cattura con grande chiarezza. Interruttore touch con indicatore luminoso di accensione.
- **CAPSULA:**
Condensatore elettrete.
Modello di polarità selezionabile: omnidirezionale, subcardioide, cardioide, supercardioide, bidirezionale
- **RISPOSTA:** 50-15.000 Hz
- **SENSIBILITÀ:** -32 dB \pm 3 dB (V/Pa)
- **IMPEDENZA:** 200 Ω
- **INTERRUTTORE:**
Dal microfono: accensione/spegnimento.
Dal filtro: taglio basso/risposta piatta Dallo stato iniziale: accensione/spegnimento.
Di funzionamento: PTT/PTL
- **INDICATORI:**
Spia di accensione
- **CONNETTORI:**
Uscita maschio Mini XLR
- **PHANTOM:** 48 V CC
- **CAVO:** 3 m con connettori mini XLR femmina e XLR maschio. Linea bilanciata
- **MISURE:** 92'5 x 26 x 100 mm di profondità
- **COLORE:** Nero
- **PESO:** 0,15 Kg

Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?

[Contattaci subito!](#)