MICROFONO A CONDENSATORE DA SUPERFICIE



MICROFONO A CONDENSATORE DA SUPERFICIE

Reference: BM-709

MICROFONO A CONDENSATORE DA SUPERFICIE

Microfono a condensatore - elettrete con interruttore a sfioramento e indicatore luminoso di accensione.
Pattern di polarità e modalità di accensione selezionabili.
Design elegante e struttura robusta. Base in gomma antiscivolo.
Alta qualità del suono.

Caratteristiche tecniche

- CARATTERISTICHE:
  Microfono da superficie extra piatto da utilizzare su superficie, a parete, ecc...
  Cattura con grande chiarezza. Interruttore touch con indicatore luminoso di accensione.
- CAPSULA:
  Condensatore elettrete.
  Modello di polarità selezionabile: omnidirezionale, subcardioide, cardioide, supercardioide, bidirezionale
- RISPOSTA: 50-15.000 Hz
- SENSIBILITÀ: -32 dB ±3 dB (V/Pa)
- IMPEDENZA: 200 Ω
- INTERRUTORE:
  Dal microfono: accensione/spegnimento.
  Dal filtro: taglio basso/risposta piatta Dallo stato iniziale: accensione/spegnimento.
  Di funzionamento: PTT/PTL
- INDICATORI:
- Spia di accensione
- CONNETTORI:
- Uscita maschio Mini XLR
- PHANTOM: 48 V CC
- CAVO: 3 m con connettori mini XLR femmina e XLR maschio. Linea bilanciata
- MISURE: 92'5 x 26 x 100 mm di profondità
- COLORE: Nero
- PESO: 0,15 Kg

Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?

Contattaci subito!