ELEVATORE H MAX 4M PORTATA 100KG H DA CHIUSO 1.65 M



ELEVATORE H MAX 4mt PORTATA 100Kg H DA CHIUSO 1.65 mt

Reference: ELC-710

ELEVATORE H MAX 4M PORTATA 100KG H DA CHIUSO 1.65 M

Torre di sollevamento meccanica telescopica leggera e compatta, appositamente progettata per essere trasportata facilmente una volta ripiegata. La torre ELC-710 è certificata per il sollevamento di carichi fino a 100 kg a un'altezza massima di 4,00 metri e con un terminale di Ø35 mm.

L'elevatore ELC-710 è dotato di due sistemi di sicurezza che garantiscono la massima affidabilità durante il processo di sollevamento e abbassamento dei carichi:

1. Argano autofrenante (450 kg) che arresta il carico all'altezza desiderata e ne impedisce l'arretramento.
2. Sistema ASB-2: sistema di bloccaggio di sicurezza.

La torre ELC-710 è testata in conformità agli standard di sicurezza europei:

DGUV Regulation 17 & 18, DGUV Rule 115-002, DIN 56950-1 e 2006/42/CE.

La costruzione di questo elevatore è realizzata con le più avanzate attrezzature di saldatura che garantiscono la massima sicurezza e resistenza, rispettando in ogni momento i requisiti di solidità, manovrabilità e leggerezza necessari per il sollevamento dei carichi.

MOLTO IMPORTANTE: le torri ELC-710 non sono costruite per il sollevamento di persone.

Base compatta, costituita da tre gambe stabilizzatrici di design pieghevoli (di cui una telescopica), in acciaio con verniciatura nera testurizzata (epossidica) con doppio trattamento per uso esterno.

Il sollevamento del carico avviene tramite un argano manuale auto frenante (450 Kg), che impedisce al carico di rotolare all'indietro e lo ferma all'altezza desiderata (quando si rilascia la maniglia, l'argano blocca il carico in posizione, impedendogli di rotolare all'indietro).

Le sue dimensioni ridotte e il suo design leggero e compatto lo rendono facile e comodo da trasportare in cantiere e può essere trasportato in qualsiasi autovettura.

Un solo tecnico può trasportare e gestire un paranco ELC-710 senza sforzo, risparmiando tempo e aumentando la produttività.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Altezza massima: 4,00 m
- Carico massimo: 100 kg
- Sicurezza: Sistema ASB-2 (Sistema di bloccaggio automatico)
- Argano autofrenante: 450 kg
- Altezza ripiegata: 1,65 m
- Materiale: Acciaio
- Conforme ai regolamenti: DGUV 17 e 18, DGUV Rule 115-002 (ex BGV-C1)
- DIN EN 17206 (Sostituisce DIN 56950-1), 2006/42/CE
- Peso netto: 20,5 kg
- Adattatori: Ø 35 mm

ELC

Stativi telescopici





I sollevatori telescopici più resistenti e affidabili disponibili sul mercato.
Realizzati in robusto acciaio con le più avanzate attrezzature di saldatura che garantiscono la massima sicurezza e resistenza, rispettando in ogni momento i requisiti di solidità, manovrabilità e leggerezza necessari per il sollevamento dei carichi.
Testati secondo gli standard di sicurezza europei:
DGUV Regulation 17 & 18, DGUV Rule 115-002, DIN 56950-1 e 2006/42/CE.

	ALTEZZA MASSIMA	ALTEZZA DA CHIUSO	PORTATA MASSIMA
ELC-700	3,30 mt	1,70 mt	85 Kg
ELC-710	4,00 mt	1,65 mt	100 Kg
ELC-730	4,50 mt	1,45 mt	125 Kg
ELC-735	5,00 mt	1,75 mt	125 Kg
ELC-740	5,10 mt	2,00 mt	150 Kg
ELC-750	4,50 mt	1,53 mt	150 Kg
ELC-770	5,20 mt	1,75 mt	250 Kg
ELC-780	5,20 mt	1,75 mt	280 Kg

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!