

## ELEVATORE H MAX 4.50M PORTATA 150KG H DA CHIUSO 1.48 M



ELEVATORE H MAX 4.50m  
PORTATA 150Kg H DA  
CHIUSO 1.48 m

Reference: ELC-750

### **ELEVATORE H MAX 4.50 M PORTATA 150KG H DAA CHIUSO 1.48 m**

Torre di sollevamento meccanica telescopica certificata per il sollevamento di carichi fino a 150 kg a un'altezza massima di 4,50 metri.

L'ELC-750 è uno dei sollevatori più compatti della sua gamma, con un'altezza ripiegata di soli 1,53 metri.

Caratteristiche tecniche:

- Altezza massima: 4,50 m
- Carico massimo: 150 kg
- Sicurezza: Sistema ASB (Sistema di bloccaggio automatico)
- Argano: AL-KO 450 (450 kg)
- Ruote: piastra di fissaggio a 4 bulloni
- Dimensioni ripiegate: Altezza: 1,53 m - Base: 41x41cm
- Materiale: Acciaio
- Conforme alle norme: DGUV 17 & 18, DGUV Rule 115-002 (Ex BGV-C1) DIN EN 17206 (Sostituisce DIN 56950-1), 2006/42/CE
- Peso netto: 49 kg
- Adattatori: Ø 35 mm

# ELC

## Stativi telescopici



I sollevatori telescopici più resistenti e affidabili disponibili sul mercato. Realizzati in robusto acciaio con le più avanzate attrezzature di saldatura che garantiscono la massima sicurezza e resistenza, rispettando in ogni momento i requisiti di solidità, manovrabilità e leggerezza necessari per il sollevamento dei carichi.

Testati secondo gli standard di sicurezza europei:

DGUV Regulation 17 & 18, DGUV Rule 115-002, DIN 56950-1 e 2006/42/CE.

	ALTEZZA MASSIMA	ALTEZZA DA CHIUSO	PORTATA MASSIMA
<b>ELC-700</b>	3,30 mt	1,70 mt	85 Kg
<b>ELC-710</b>	4,00 mt	1,65 mt	100 Kg
<b>ELC-730</b>	4,50 mt	1,45 mt	125 Kg
<b>ELC-735</b>	5,00 mt	1,75 mt	125 Kg
<b>ELC-740</b>	5,10 mt	2,00 mt	150 Kg
<b>ELC-750</b>	4,50 mt	1,53 mt	150 Kg
<b>ELC-770</b>	5,20 mt	1,75 mt	250 Kg
<b>ELC-780</b>	5,20 mt	1,75 mt	280 Kg

**Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?**

[Contattaci subito!](#)