MICROFONO OMNIDIREZIONALE PER MONTAGGIO IN SUPERFICIE



MICROFONO OMNIDIREZIONALE PER MONTAGGIO IN SUPERFICIE

Reference: FCM-431

MICROFONO OMNIDIREZIONALE PER MONTAGGIO IN SUPERFICIE

Microfoni a condensatore a elettrete per il montaggio in superficie.

Caratteristiche tecniche

- CARATTERISTICHE: Microfono omnidirezionale per il montaggio in superficie.
  Ripresa molto chiara.
  Utilizzabile in conferenze, chiese, congressi, studi, casinò, ecc.
  Ideale per situazioni in cui il microfono deve passare inosservato.
- CAPSULA: condensatore omnidirezionale a elettrete, impermeabile.
- RISPOSTA: 20-20.000 Hz
- SENSIBILITÀ: -43 dB (V/Pa) a 1 kHz
- IMPEDENZA: 250 Ω
- CONNETTORI: XLR maschio
  Linea bilanciata
- PHANTOM: da 9 a 52 V CC
- INTERVALLO DI TEMPERATURA: -20ºC ~ +60ºC
- COLORE: nero
- MISURE: 30 mm Ø x 75 mm
  Foro di installazione 23 mm Ø
  Spessore massimo della superficie di montaggio 55 mm
- PESO: 0,1 Kg
- ACCESSORI: Dado e rondella per il montaggio in superficie

Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?

Contattaci subito!