

DIFFUSORE A COLONNA ATTIVO 8 X 30W CON DSP - IP 65



DIFFUSORE A COLONNA
ATTIVO 8 X 30W CON DSP -
IP 65

Reference: FCS-8250DS

DIFFUSORE A COLONNA ATTIVO 8 X 30W CON DSP - IP 65

Colonna sonora indirizzabile per esterni.

Colonna sonora con direttività configurabile, progettata per concentrare il suono nell'area del pubblico e migliorare l'intelligibilità del parlato.

Amplificatore multicanale di classe D ad alte prestazioni e potenza, che garantisce un'elevata qualità del suono e un alto rapporto segnale/rumore.

Le sue caratteristiche lo rendono molto adatto alle installazioni PA in ambienti interni ed esterni, in quanto dotato di protezione dall'acqua (IP-65),

griglia e corpo in alluminio e staffe in acciaio inox.

Il DSP integrato consente di regolare l'inclinazione del fascio sonoro ($\pm 45^\circ$), la selezione della lunghezza focale fino a 30 m che imposta automaticamente l'ampiezza del fascio (da 95° a 5°) e l'equalizzazione grafica a 15 bande, il tutto configurabile tramite browser web.

Per installazioni audio PA e professionali in spazi chiusi o aperti con riverbero elevato.

Caratteristiche tecniche

- **CARATTERISTICHE:** Colonna sonora resistente alle intemperie con pattern di direttività configurabile.
Amplificatore a 8 canali in classe D.
Processore di segnale digitale (DSP).
Equalizzatore grafico a 15 bande.
Ingresso a 100 V.
Configurazione IP tramite browser Web.
- **AMPLIFICATORE:** 240 W RMS, 8 x 30 W RMS
- **DIFFUSORI:** 8 da 5"
- **INGRESSI:** 1 linea bilanciata, connettore impermeabile, 1 V
1 linea a 100 V, connettore impermeabile
1 RJ-45 per configurazione web
- **USCITE:** 1 linea bilanciata, connettore impermeabile, 1 V
- **FUNZIONI:** Inclinazione del fascio sonoro regolabile: $\pm 45^\circ$.
Selezione della lunghezza focale: fino a 30 m, configura automaticamente l'ampiezza del fascio (da 95° a 5°).
Equalizzazione grafica a 15 bande
Cancellazione automatica del rumore
Mute

- RISPOSTA: 80-18.000 Hz
- ANGOLO DI COPERTURA: 120° H x 50° V ($\pm 45^\circ$)
- SENSIBILITÀ: 92 dB (± 3 dB) 1 W/1m
- PRESSIONE SONORA: 130 dB a piena potenza a 1 m, rumore rosa.
- PROTEZIONE: IP-65
- MATERIALI: Griglia e corpo in alluminio
Staffe in acciaio inox
- COLORE: Bianco (RAL 9003)
- ALIMENTAZIONE: 115/230 V CA (selezionabile internamente), 250 W
- MISURE: 17 x 132 x 17 cm di profondità
- PESO: 20,5 Kg
- ACCESSORI: Staffe di fissaggio in acciaio inox
Connettori impermeabili

Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?

[Contattaci subito!](#)