

EXTENDER SPLITTER HDMI 1 INGRESSO 4 USCITE SU CAVO CAT6

1 x 4 HDMI splitter extender

Reference: FO-15CAT4E



Estensione splitter HDMI 1 x 4 su cavo Cat 6. Risoluzione Full HD 1080p. HDMI 1.3. HDCP 1.2. Larghezza di banda 4,95 Gbps. Questo splitter HDMI con funzione di estensione su cavo Cat 6 aumenta la distanza di trasmissione del segnale HDMI fino a 40 m per una risoluzione di 1080p. La trasmissione su cavo Cat 6 riduce i costi e facilita il passaggio dei cavi attraverso tubi e pareti. Ogni uscita splitter funziona con un ricevitore alimentato dal cavo Cat 6 stesso.

Larghezza	19.000
Altezza	2.400
Profondità	9.600

CARATTERISTICHE

1 x 4 HDMI splitter extender s
u cavo Cat 6. Risoluzione Full HD 1080p. HDMI 1.3. HDCP 1.2.
Larghezza di banda 4,95 Gbps.
Distanza di trasmissione fino a 40 m per una risoluzione di 1080p con cavo Cat 6.
Uscita loop HDMI nel trasmettitore per TV locale.
La funzione EDID seleziona automaticamente o manualmente la risoluzione ottimale in tutti i televisori.
Equalizzatore a 10 livelli in ciascun ricevitore per compensare le perdite di trasmissione.
Ricevitore alimentato da PoC tramite cavo Cat 6.
Conforme alle normative IEEE-568B. Estensori di telecomando.

INGRESSI

1 connettore HDMI femmina placcato oro

USCITE

4 Estensione HDMI RJ-45 su cavo Cat 6 1 HDMI femmina per monitor locale

RICEVENTI

4 ricevitori con uscita HDMI

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Splitter: 5 V DC, 3 A con adattatore incluso Ricevitori: PoC

DIMENSIONI

Splitter: 190 x 24 x 96 mm di profondità Ricevitore: 72 x 23 x 67 mm di profondità

IL PESO

Trasmittitore: 0,5 kg Ricevitore: 4 x 0,1 kg

ACCESSORI

Trasmittitore e 4 ricevitori telecomando

NOTA

Si consigliano cavi Cat

6 di alta qualità con schermatura FTP/SFTP.

I cavi devono avere connettori schermati con la schermatura del cavo collegata alla schermatura del connettore.

In questo modo si evitano i loop di massa prodotti dai dispositivi (lettori/ricevitori e TV) che si interconnettono con diversi riferimenti di massa, prevenendo possibili perdite o tagli di immagini e migliorando l'affidabilità delle estensioni HDMI.