

# SPLITTER HDMI 1 INGRESSO 4 USCITE

Distributore HDMI 1 ingresso  
 4 uscite

Reference: FO-22CAT4



Prolunga del distributore HDMI 2.0 tramite cavo Cat 6/6a/7 CARATTERISTICHE Questo distributore HDMI con funzione di prolunga del cavo Cat 6/6a/7 aumenta la distanza di trasmissione del segnale HDMI fino a 35 m per la risoluzione 4k@60Hz e fino a 60 m per 1080p risoluzione. Dispone di uscita loop HDMI sul trasmettitore per TV o monitor locale ed estrae audio stereo analogico e audio digitale compatibile con Dolby/Dolby + e DTS. La funzione EDID, consente di selezionare manualmente la risoluzione ottimale per tutti i televisori. Alimentazione PoC dai ricevitori. Estensori di telecomando. Caratteristiche: - Dirige una sorgente HDMI a 4 televisori HDMI. - Distanza di trasmissione fino a 60 m per segnale FULL HD 1080p. - Segnale del telecomando IR per controllare le sorgenti dalla posizione dei ricevitori. - Conforme a HDMI 2.0 e HDCP 2.2. APPLICAZIONI Per strutture fino a 4 TV: bar, ristoranti, centri sportivi, mostre, vetrine, sale conferenze, ecc. DATI TECNICI: Risoluzione UHD 4K@60Hz HDMI 2.0 Conforme HDCP 2.2 HDR Larghezza di banda 18 Gbps

Peso netto	1.40
Larghezza	21.000
Altezza	2.600
Profondità	10.700

## CARATTERISTICHE

Distributore									
estensione	HDMI	1	x	4					
cavo Cat 6 / 6a / 7.									
Risoluzione	UHD	4k	@	60Hz	e				inferiore.
Larghezza		Distanza	di	banda	trasmissione				fino 18
Uscita loop HDMI su trasmettitore TV locale.									
Estrattore audio analogico e digitale.									
Funzione EDID, seleziona									
manualmente la risoluzione ottimale di tutti i televisori.									
Porta micro USB per aggiornamento e controllo della porta seriale. Potenza PoC dei ricevitori.									
Secondo lo standard IEEE-568B. Estensori di telecomando.									

## HDMI

---

2

## HDCP

---

2.2

## RITARDO

---

60-90 ms

## INGRESSI

---

1 HDMI femmina

## USCITE

4 Estensione HDMI RJ-45 tramite cavo Cat 6 1 HDMI femmina per monitor locale  
1 Audio digitale coassiale, RCA 1 Audio stereo, jack da 3,5 mm

## RICEVENTI

4 ricevitori con uscita HDMI 1 porta micro USB per aggiornamento

## ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Distributore: 12 V DC, 2,5 A con adattatore incluso Ricevitori: PoC

## DIMENSIONI

Distributore: 210 x 25 x 100 mm di profondità Ricevitore: 88 x 18 x 61 mm di profondità

## IL PESO

Distributore: 0,6 kg Ricevitore: 4 x 0,2 kg

## ACCESSORI

Trasmettitore e 4 ricevitori telecomando

## NOTA

Si consiglia di utilizzare cavi Cat 6/6a/7 di buona qualità con schermatura FTP/SFTP.

I cavi devono avere connettori schermati con la schermatura del cavo collegata alla schermatura del connettore.

In questo modo si migliora l'affidabilità degli extender HDMI, evitando i loop di massa prodotti quando si interconnettono dispositivi (lettore/ricevitore e TV) con riferimenti di massa diverso che possono causare la perdita o il taglio dell'immagine.