

MATRICE HDMI 4 INGRESSI 2 USCITE

Matrice HDMI 4 ingressi 2 uscite

Reference: FO-22M42



Collega 4 sorgenti UHD HDMI 4K a 60 Hz per l'uscita indipendente o simultanea a 2 uscite HDMI. Tutti gli ingressi HDMI possono essere assegnati liberamente a qualsiasi uscita HDMI. Funzione EDID per selezionare automaticamente o manualmente la risoluzione ottimale per tutti i televisori. Estrattore audio digitale e analogico dall'uscita HDMI selezionata. Funzione DOWN-SCALING per trasformare le risoluzioni da 4K a Full HD 1080p. Controllo tramite i pulsanti sul pannello frontale e in remoto tramite telecomando. APPLICAZIONI Per installazioni a matrice con fino a 4 sorgenti HDMI e fino a 2 TV: bar, ristoranti, centri sportivi, mostre, vetrine, sale conferenze, ecc. DATI TECNICI Risoluzione UHD 4K@60Hz HDMI 2.0 HDCP 2.2 Compatibile con HDR Larghezza di banda 18 Gbps

Larghezza	24.200
Altezza	2.000
Profondità	11.400

CARATTERISTICHE

Matrice HDMI 4x2.

Risoluzione	4K	UHD@	60Hz	e	inferiore.
Larghezza		Compatibile	banda		con 18
Funzione		EDID,	seleziona		manualme

nte la risoluzione ottimale per tutti i televisori. Funzione DOWN-SCALING per trasformare le risoluzioni da 4K a

Full HD 1080p. Estrattore audio digitale e analogico per uscita HDMI selezionata. Telecomando.

2

HDCP

2.2

RITARDO

500 ms

INGRESSI

4 HDMI femmina

CONTROLLI

Pulsanti di selezione degli ingressi per ciascuna uscita Pulsante di selezione della sorgente audio HDMI Pulsante di attivazione della funzione DOWN-SCALING Pulsante di selezione dell'audio SPDIF

INDICATORI

Spie di alimentazione, ingresso selezionato per ciascuna uscita, sorgente audio selezionata, attivazione funzione DOWN-SCALING e attivazione audio digitale SPDIF

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

12 V CC, 1 A con adattatore incluso

Profondità 251 x 20 x 105 mm

IL PESO

0,6 kg