RICEVITORE A MATRICE HDMI 1.3 SU IP



Ricevitore a matrice HDMI 1.3 su IP

Reference: FO-470-RX

Tecnologia di trasmissione a bassa larghezza di banda. Compatibile con 1080p@60Hz. Consente la selezione di ingressi e uscite tramite APP per smartphone o tablet, software per PC e/o telecomando. L'utente può configurare il sistema utilizzando uno smartphone, un tablet o un PC. Configurazione come matrice o connessione diretta. Caratteristiche: - Estende il segnale HDMI su rete locale o cavo diretto. - Distanza di trasmissione fino a 120 m per segnale 1080p@60Hz. - Collegamento punto-punto e punto-multipunto. - Segnale del telecomando IR per controllare le sorgenti dalla posizione del ricevitore. - Conforme a HDMI 1.3 e HDCP 1.3. - Funzione di estensione del telecomando per controllare le sorgenti dalla posizione del ricevitore. APPLICAZIONI Per installazioni audiovisive professionali dove è richiesta un'elevata versatilità e una facile gestione dei segnali video e audio come in: aeroporti, musei, centri commerciali, stadi,

Larghezza	13.400
Altezza	2.400
Profondità	8.400

CARATTERISTICHE

`Ricevitore a matrice HDMI 1.3 su IP.`

Contr
ollo tramite
APP per smartphone o
tablet, software per PC e

Compatibile con Full HD 1080p@60Hz.
Distanza di trasmissione fino a 120 m.
Connessione diretta o via ethernet con switch l
GMP Snooping.
Configurazione flessibile
e scalabile, fino a 100 ingressi e tutte le uscite nec
essarie.
Fino a 100 trasmettitori FO-469-TX e ricevi
tori FO-470-RX illimitati.Facile connessione Plug and Play.
Tecnologia di trasmi
ssione e compressione dati con larghezz
a di banda ridotta, 28 Mbps.

Funzione
di estensione del
telecomando per il controllo della so
rgente dalla posizione del ricevitore.Cavi secondo lo standard IEEE-568B.

HDMI

1.3

HDCP

1.3

RITARDO

70 ms

1 Estensione HDMI Ethernet RJ-45 su cavo Cat 5e/6

USCITE

1 HDMI femmina

CONTROLLI

Selezione del canale

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

5 V CC, 1 A con adattatore incluso

IL PESO

0,3 kg

ACCESSORI

Cavo di prolunga per telecomando

Supporti di montaggio