

FINALE DI POTENZA PA - 1250 W

FINALE DI POTENZA PA -
1250 W



Reference: FS-11000E

FINALE DI POTENZA PA - 1250 W

Finale di potenza 1,250 W max., 1,000 W RMS con uscita per diffusori da 4 Ω , linea a 100 e 70 V.

Caratteristiche tecniche

- CARATTERISTICHE: Finale di potenza mono.
- POTENZA: 1,250 W massimo, 1,000 W RMS
- RISPOSTA: 30-20.000 Hz ± 3 dB
- DISTORSIONE: Armonica: < 1 %
- PROTEZIONI: 2 circuiti: temperatura e cortocircuito
- INGRESSI: 1 linea ausiliaria bilanciata/sbilanciata, XLR, euroblock/jack 6,3 mm e 2 x RCA 10.000 Ω , 1,4 V RMS/1 V RMS.
- USCITE: 1 linea ausiliaria bilanciata/sbilanciata, XLR, euroblock/jack 6,3 mm e 2 x RCA.
- FUNZIONI: Ventilazione forzata a velocità variabile con la temperatura. Indicatori luminosi di protezione, picco di segnale e segnale di uscita.
- CONTROLLI: Volume generale sul pannello posteriore
Disconnessione da terra GND lift
- IMPEDENZA: 4 Ω e linee da 100 e 70 V, terminali a vite.
- ALIMENTAZIONE: 230/115 V CA, 1.400 W max.
- MISURE: 483 x 133 x 440 mm di profondità. 3 U rack da 19
- PESO: 21,5 Kg

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)