

## FINALE DI POTENZA PA - 300 W

FINALE DI POTENZA PA - 300 W

Reference: FS-1240E



## FINALE DI POTENZA PA - 300 W

Finale di potenza 300 W max., 240 W RMS con uscita per diffusori da 4 e 8  $\Omega$ , linea 100 e 70 V.

### Caratteristiche tecniche

- CARATTERISTICHE: Finale di potenza mono.
- POTENZA: 300 W massimo, 240 W RMS
- RISPOSTA: 50-22.000 Hz  $\pm 3$  dB
- DISTORSIONE: Armonica:  $< 0,5\%$
- PROTEZIONI: 2 circuiti: temperatura e cortocircuito
- INGRESSI: 1 linea ausiliaria bilanciata, XLR e jack da 6,3 mm 20.000  $\Omega$ , 1 V
- USCITE: 1 linea ausiliaria bilanciata, XLR e jack da 6,3 mm
- FUNZIONI: Ventilazione forzata a velocità variabile con la temperatura  
Compressione automatica del segnale di ingresso  
Indicatori luminosi di protezione, segnale di picco e segnale di uscita
- PROTEZIONI: 3 circuiti: temperatura, cortocircuito e sovraccarico.
- CONTROLLI: Tono: bassi, medi e alti  $\pm 12$  dB Volume complessivo
- IMPEDENZA: Linee da 4 e 8  $\Omega$  e 100 e 70 V, terminali a vite e a banana
- TEMPERATURA: Funzionamento:  $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$
- UMIDITÀ MASSIMA: 95%
- ALIMENTAZIONE:
  - 230/115 V CA, 600 W massimo e 24 V CC, 480 W
  - MISURE: 483 x 89 x 329 mm di profondità. 2 U rack 19"
  - PESO: 11,8 kg

**Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?**

[Contattaci subito!](#)