

FINALE DI POTENZA PA - 700 W

FINALE DI POTENZA PA - 700
W

Reference: FS-2601E



FINALE DI POTENZA PA - 700 W

Finale di potenza 700 W max., 600 W RMS con uscita per diffusori da 4 e 8 Ω , linea a 100 e 70 V.

Caratteristiche tecniche

- CARATTERISTICHE: Finale di potenza mono.
- POTENZA: 700 W massimi, 600 W RMS
- RISPOSTA: 50-22.000 Hz ± 3 dB
- DISTORSIONE: Armonica: $< 0,5\%$.
- INGRESSI: 1 linea ausiliaria bilanciata, XLR e jack da 6,3 mm 20.000 Ω , 1 V RMS.
- USCITE: 1 linea ausiliaria bilanciata, XLR e jack da 6,3 mm.
- FUNZIONI: Ventilazione forzata a velocità variabile con la temperatura.
Compressione automatica del segnale di ingresso
Indicatori LED per temperatura, protezione, picco di segnale e segnale di uscita.
- PROTEZIONI: 3 circuiti: temperatura, cortocircuito e sovraccarico.
Avvio graduale.
Filtro RF 500 kHz - 80 MHz
- CONTROLLI: Tono: bassi, medi e alti ± 12 dB. Volume generale
- IMPEDENZA: Linee da 4 e 8 Ω e 100 e 70 V, terminali a vite e a banana.
- TEMPERATURA: Funzionamento: $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$
- UMIDITÀ MASSIMA: 95%
- ALIMENTAZIONE: 230 V AC, 1.000 W max.
Fusibile ripristinabile 6 A
- MISURE: 483 x 89 x 435 mm di profondità. 2 U rack 19"
- PESO: 17 Kg

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)