

## DIFFUSORE 3 ½" DA SOFFITTO CERTIFICATO EN 54, IP-65



DIFFUSORE 3 ½" DA  
SOFFITTO CERTIFICATO EN  
54, IP-65

Reference: GAT-326-EN

### DIFFUSORE 3 ½" DA SOFFITTO CERTIFICATO EN 54, IP-65

Diffusore da soffitto con trasformatore di linea da 100 V, griglia rotonda e involucro ignifugo.

Adatto per l'installazione in ambienti umidi, camere bianche, sale di lavorazione degli alimenti, laboratori, sale operatorie e spazi simili. Alto livello di protezione contro i fattori atmosferici e gli agenti chimici. Costruito in conformità alla norma EN 54.

#### Caratteristiche tecniche

- **NORMATIVA:** Costruito secondo lo standard EN 54.
- **POTENZA:** 10 W massimo, 6 W RMS
- **ALTOPARLANTE:** 3 ½"
- **RISPOSTA:** 200-15.000 Hz
- **IMPEDENZA:**
  - 6 W RMS@100 V (1,666 Ω)
  - 3 W RMS@100 V (3,333 Ω)
  - 1,75 W RMS@100 V (5,714 Ω)
- **SENSIBILITÀ:** 77 dB a 1 W/4 m
- **ANGOLO DI COPERTURA:** 180°
- **PROTEZIONE:** IP-65
  - Resistente agli ambienti salini (IEC 60068-2-11)
  - Resistenza ad ambienti aggressivi: acidi, alcalini, cloro e altre sostanze chimiche (IEC 60068-2-60)
- **INTERVALLO DI TEMPERATURA:** da -25°C a 70°C
- **MATERIALE:** ABS e griglia in alluminio
- **COLORE:** Bianco (RAL 9016)
- **MISURE:** 140 mm Ø x 150 mm profondità
- **FORO:** 125 mm Ø
- **PESO:** 0,98 Kg
- : Sistema di installazione rapida

**Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?**

[Contattaci subito!](#)