

## DIFFUSORE 8" DA SOFFITTO CERTIFICATO EN 54, LINEA 100V



DIFFUSORE 8" DA SOFFITTO  
CERTIFICATO EN54, LINEA  
100V

Reference: GAT-801-EN

### DIFFUSORE 8" DA SOFFITTO CERTIFICATO EN54, LINEA 100V

Diffusore da soffitto EN 54

Grazie alla nostra vasta esperienza nelle installazioni di sistemi di evacuazione, FONESTAR ha progettato una nuova gamma

di diffusori da soffitto EN 54 con le migliori prestazioni, design e costruzione in conformità alla norma europea EN 54.

Corpo in ABS con cassa ignifuga e griglia in acciaio che ne garantiscono l'integrità

e il funzionamento in situazioni di allarme e/o emergenza.

Offrono un suono chiaro e pulito, perfetto per la voce e l'ambiente musicale.

Ampio angolo di copertura che consente di coprire un'area più ampia a seconda dell'altezza del soffitto.

Sono dotati di un sistema di installazione rapida che riduce al minimo i tempi di montaggio.

Per sistemi di evacuazione conformi alla norma europea EN 54

per centri commerciali, ospedali, centri commerciali, impianti sportivi, magazzini industriali, ecc.

#### Caratteristiche tecniche

- CARATTERISTICHE:  
Diffusore da soffitto EN 54 con trasformatore di linea da 100 V, griglia rotonda e involucro ignifugo.
- NORMATIVA: Costruito secondo la norma EN 54-24
- POTENZA: 20 W massimo, 10 W RMS
- ALTOPARLANTE: 8"
- RISPOSTA: 310-11.500 Hz
- IMPEDENZA: 10 W RMS@100 V (1,000 Ω)  
5 W RMS@100 V (2,000 Ω)
- SENSIBILITÀ: 84'9 dB a 1 W/4 m
- PRESSIONE SONORA: 93 dB a potenza nominale/4 m
- ANGOLO DI COPERTURA:  
180°@500 Hz  
165°@1k Hz  
95°@2k Hz  
65°@4k Hz
- TEMPERATURA DI LAVORO: -20°C ~ +55°C
- MATERIALE: ABS e griglia in acciaio
- COLORE: Bianco (RAL 9016)
- MISURE: 226 mm Ø x 106 mm profondità

- FORO: 208 mm Ø
- PESO: 1,1 Kg
- : Sistema di installazione rapida

**Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?**

[Contattaci subito!](#)