

PROIETTORE SONORO PA, 20W DI POTENZA IP44



Proiettore sonoro adatto per installazioni PA

Reference: PF-19T

Proiettore sonoro ad alta impedenza VANTAGGI Proiettore sonoro con ottime caratteristiche, design e fabbricazione. Le sue caratteristiche lo rendono molto adatto per installazioni PA indoor o outdoor, protezione IP-44. È costruito in ABS con involucro ermetico, che ne garantisce la resistenza e le prestazioni in ambienti aggressivi. Offre un suono chiaro e pulito, perfetto per applicazioni PA e musica di sottofondo. Con una dispersione di 150° e una sensibilità di 94 dB a 1 W/1 m, può raggiungere grandi distanze e coprire vaste aree. Include staffa di montaggio in acciaio inossidabile per una facile installazione, riducendo al minimo i tempi di installazione. APPLICAZIONI PA e musica di sottofondo in installazioni linea 100 V in centri commerciali, scuole, ospedali, impianti sportivi, capannoni industriali, ecc. DATI TECNICI Altoparlante 6 ½" 20/10/5 W RMS@100 V Risposta 100-20.000 Hz Sensibilità 94 dB a 1 W/1 m Dispersione 150° Protezione IP-44

| | |
|------------|--------|
| Peso netto | 2.08 |
| Larghezza | 18.000 |
| Altezza | 25.100 |
| Profondità | 18.000 |

CARATTERISTICHE

Proiettore sonoro con trasformatore di linea 100, 70 e 50 v.

ALTOPARLANTI

Hi-Fi da 6½ pollici

RISPOSTA

100-20.000 Hz

IMPEDENZA

Linea alta Z 100 V: 500 Ω (20 W) 1.000 Ω (10 W) 2.000 Ω (5 W)

SENSIBILITA'

94 dB a 1 W/1 m

DISPERSIONE

150°

PROTEZIONE

IP44

MATERIALE

ABS. Involucro ermetico Supporto in acciaio inossidabile

COLORE

Bianco (RAL 9001)

DIMENSIONI

180 mm Ø x 251 mm di profondità

IL PESO

2,1 kg

ACCESSORI

Supporto di fissaggio regolabile