

## PROIETTORE BIDIREZIONALE DA 15W, IP44



Proiettore bidirezionale. sonoro

Reference: PF-20T

Proiettore sonoro ad alta impedenza **VANTAGGI** Proiettore sonoro con ottime caratteristiche, design e fabbricazione. Emissione sonora bidirezionale. Le sue caratteristiche lo rendono molto adatto per installazioni PA indoor o outdoor, protezione IP-44. È costruito in ABS con involucro ermetico, che ne garantisce la resistenza e le prestazioni in ambienti aggressivi. Offre un suono chiaro e pulito, perfetto per applicazioni PA e musica di sottofondo. Con una dispersione di 150° e una sensibilità di 94 dB a 1 W/1 m, può raggiungere grandi distanze e coprire vaste aree. Include staffa di montaggio in acciaio inossidabile per una facile installazione, riducendo al minimo i tempi di installazione. **APPLICAZIONI** PA e musica di sottofondo in installazioni linea 100 V in centri commerciali, scuole, ospedali, impianti sportivi, capannoni industriali, ecc. **DATI TECNICI** Altoparlante 2 x 5 ½" 15/7,5/3,75 W RMS@100 V Risposta 140-20.000 Hz Sensibilità 92 dB a 1 W/1 m Dispersione bidirezionale 150° Protezione IP-44

Peso netto	2.24
Larghezza	15.000
Altezza	15.000
Profondità	19.600

### CARATTERISTICHE

Proiettore sonoro bidirezionale con trasformatore di linea 100, 70 e 50 V.

## ALTOPARLANTI

2 x 5 ½" Hi-Fi

## RISPOSTA

140-20.000 Hz

## IMPEDENZA

Linea alta Z 100 V: 670 Ω (15 W) 1.300 Ω (7,5 W) 2.600 Ω (3,75 W)

## SENSIBILITA'

92 dB a 1 W/1 m

## DISPERSIONE

---

150° bidirezionale

## PROTEZIONE

---

IP44

## MATERIALE

---

ABS. Involucro ermetico. Supporto in acciaio inossidabile.

## COLORE

---

Avorio (RAL 9001)

## DIMENSIONI

---

150 mm Ø x 196 mm di profondità

## IL PESO

---

2,24 kg

## ACCESSORI

---

Supporto di fissaggio regolabile