

# PROIETTORE SONORO BIDIREZIONALE DA 20W,IP44



Proiettore sonoro  
bidirezionale da 20W, IP44

Reference: PF-21T

Proiettore sonoro ad alta impedenza **VANTAGGI** Proiettore sonoro con ottime caratteristiche, design e fabbricazione. Emissione sonora bidirezionale. Le sue caratteristiche lo rendono molto adatto per installazioni PA indoor o outdoor, protezione IP-44. È costruito in ABS con involucro ermetico, che ne garantisce la resistenza e le prestazioni in ambienti aggressivi. Offre un suono chiaro e pulito, perfetto per applicazioni PA e musica di sottofondo. Con una dispersione di 150° e una sensibilità di 94 dB a 1 W/1 m, può raggiungere grandi distanze e coprire vaste aree. Include staffa di montaggio in acciaio inossidabile per una facile installazione, riducendo al minimo i tempi di installazione. **APPLICAZIONI** PA e musica di sottofondo in installazioni linea 100 V in centri commerciali, scuole, ospedali, impianti sportivi, capannoni industriali, ecc. **DATI TECNICI** Altoparlante 2 x 6 ½" 20/10/5 W RMS@100 V Risposta 100-20.000 Hz Sensibilità 94 dB a 1 W/1 m Dispersione bidirezionale 150° Protezione IP-44

Peso netto	2.75
Larghezza	18.000
Altezza	18.000
Profondità	25.100

## CARATTERISTICHE

Proiettore sonoro bidirezionale con trasformatore di linea 100, 70 e 50 V.

## ALTOPARLANTI

---

2 x 6 ½" Hi-Fi

## RISPOSTA

---

100-20.000 Hz

## IMPEDENZA

---

Linea alta Z 100 V: 500 Ω (20 W) 1.000 Ω (10 W) 2.000 Ω (5 W)

## SENSIBILITA'

---

94 dB a 1 W/1 m

## DISPERSIONE

---

150° bidirezionale

## PROTEZIONE

---

IP44

## MATERIALE

---

ABS. Involucro ermetico

## COLORE

---

Avorio (RAL 9001)

## DIMENSIONI

---

180 mm Ø x 251 mm di profondità

## IL PESO

---

2,9 kg

## ACCESSORI

---

Supporto di fissaggio regolabile