

ALTOPARLANTE DA PARETE PA A/B CERTIFICATO EN54-24 2 X 6/3/1.5 W



ALTOPARLANTE PA DA
PARETE Garanzia 3 anni

Reference: ESP-62AB/WS

ALTOPARLANTE PA DA PARETE Garanzia 3 anni

Altoparlante da parete PA A / B,

con certificazione EN 54-24 per sistemi di evacuazione con distribuzione degli altoparlanti A / B secondo EN 60849.

- Tecnica a 100 V
Altoparlante a gamma intera da 13 cm con bobina a doppia voce
2 trasformatori separati con prese di corrente con 6/3 / 1.5 W each
Collegamento tramite 2 terminali a vite in ceramica all'interno dell'armadio
Il design simmetrico consente il montaggio orizzontale e verticale
Armadio in materiale plastico con pannello posteriore aperto e griglia frontale protettiva in metallo
Fornito con viti e tasselli

Specifiche:

100 V	1
Certificazione EN-54 attivo/passivo	1
Linea tecnica	100 V
Potenza nominale	2 x 6/3/1.5 W
Banda passante a larga banda	80-19000 Hz
Numero altoparlanti	13 cm, dual voice coil
Dimensione altoparlante	1
Sensibilità	13 cm
SPL nominale max.	93 dB/W/m
Angolo di irradiazione orizzontale	101 dB
Angolo di irradiazione verticale	160°
Materiale del contenitore	160°
Colore	ABS
	white, RAL 9010

Dispositivo di montaggio	screws
Temp. di esercizio ammessa	
Dimensioni	240 x 330 x 83 mm
Larghezza	240 mm
Altezza	330 mm
Profondità	83 mm
Peso	1,5 kg