

SUBWOOFER PA PER MONTAGGIO A PARETE E SOSPENSIONE A SOFFITTO, 55 W



**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:**
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888

Reference: ESUB-6C/WS

SUBWOOFER PA PER SOFFITTO 100V 55W

Subwoofer PA per montaggio a parete e sospensione a soffitto, 55 W

- Subwoofer con altoparlante da 16 cm (6") a lunga escursione
Tecnica a 100 V line con 4 prese
Commutabile a 4 Ω
Fornito con corda di sicurezza certificata UL come protezione di montaggio aggiuntiva per il subwoofer
Robusto terminale di connessione in ceramica
Rete di crossover integrata
Per uno spessore del soffitto da 5 a 32 mm

Specifiche:

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Impedenza (Z) | 4 Ω |
| Linea tecnica | 100 V |
| Banda passante | 45-280 Hz |
| Potenza nominale | 40/20/10 W (100 V), |
| Potenza musicale | 55 W (4 Ω) |
| SPL (1 W/m) | 110 W |
| Press. sonora nominale max. | 88 dB/W/m |
| Angolo di irradiazione orizzontale | 104 dB |
| Angolo di irradiazione verticale | 180° |
| Apertura di montaggio | 180° |
| Profondità di montaggio | Ø 268 mm |
| Dimensioni (lxlxhxp) | 255 mm |
| Diametro esterno | Ø 310 mm x 265 mm |
| Larghezza | Ø 310 mm |
| Profondità | 265 mm |

| | |
|----------------------------|---------|
| Temp. di esercizio ammessa | 0-40 °C |
| Peso | 5 kg |
| Unità di confezione | 1 |
| Tipo di altoparlante | 165 |
| 100 V | 1 |
| basso voltaggio | 1 |