

SUBWOOFER PA A PARETE, 2 X 60 W, NERO



**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: ESUB-6W/SW

SUBWOOFER DA PARETE 2x60W*

Questo subwoofer a parete molto compatto è l'aggiunta di bassi ideale per installazioni di diffusori da 100 V esistenti o piccoli sistemi di altoparlanti con pochi bassi. Il design consente un'installazione non invadente nei locali esistenti.

Subwoofer PA a parete, 2 x 60 W

- Subwoofer passabanda a doppio sfianto per montaggio a parete discreto
Altoparlante ad alte prestazioni da 16 cm (6") a lunga escursione con bobina a doppia voce
Tecnica a 100 V line con 4 prese di potenza: 60/30 / 15 W
Impedenza commutabile a 4 Ω + 4 Ω
Intervallo di frequenza: 50-200 Hz (-6 dB), rete di crossover integrata
2 uscite per diffusori satellite x 4 Ω con filtro passa-alto
Connessione tramite connettori Euroblock
Rivestimento nero o bianco di alta qualità
Fornito con robusta staffa a parete

Specifiche:

100 V	1
basso voltaggio	1
attivo/passivo	
Linea tecnica	100 V
Potenza musicale	2 x 125 W
Potenza nominale	60/30/15 W (100 V)
Impedenza	2 x 60 W (4 Ω)
Banda passante	4 Ω + 4 Ω
Woofers	50-200 Hz
Numero altoparlanti	16 cm (6")
	1

Dimensione altoparlante	16 cm (6")
Sensibilità	87 dB/W/m
SPL nominale max.	108 dB
Materiale del contenitore	MDF
Colore	black
Dispositivo di montaggio	wall bracket
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Dimensioni	450 x 350 x 180 mm
Larghezza	450 mm
Altezza	350 mm
Profondità	180 mm
Peso	12,15 kg
Ingressi	Euroblock connector direct
Uscite	Euroblock connector 100 V Connettore satellitare Euroblock