

FINALE DI POTENZA PA - 200 W

FINALE DI POTENZA PA - 200
W



Reference: SA-204

FINALE DI POTENZA PA - 200 W

Finale di potenza

I finale di potenza della serie SA offrono una potenza e una qualità sonora elevata, con un alto livello di rendimento e di stabilità.

Modalità operative e di potenza: Stereo e parallelo: fino a 150 + 150 W RMS@4 Ω - Ponte: fino a 200 W RMS@8 Ω

Alta affidabilità con protezioni da temperatura, cortocircuito e sovraccarico.

Ingressi audio con connessioni standard di mercato: XLR e RCA con controllo del volume per ciascun canale.

Uscite per diffusori con terminali a vite e connettori a banana o per diffusori.

Facilissimo da usare e con tempi di configurazione minimi.

Progettato per l'uso professionale in diversi eventi mobili come discoteche, concerti, festival, riunioni, ecc. e per installazioni fisse in discoteche, pub, auditorium, ecc.

Caratteristiche tecniche

- CARATTERISTICHE: Finale di potenza stereo professionale.
- POTENZA: Modalità stereo e parallela:
 - 150 + 150 W RMS@4 Ω
 - 100 + 100 W RMS@8 Ω
 - Modalità ponte: 200 W RMS@8 Ω
- PROTEZIONI: Temperatura, cortocircuito e sovraccarico
Ventilazione forzata
- CONTROLLI: Volume per canale.
Selettore modalità parallela/Stereo/Bridge
Limitatore e filtro d'ingresso
Disconnessione da terra GND lift
- INGRESSI:
 - 1 linea ausiliaria bilanciata, XLR, 20,000 Ω 1,3 V RMS
 - 1 linea ausiliaria sbilanciata, RCA, 10,000 Ω 0,75 V RMS
- RISPOSTA: 10-50,000 Hz
- DISTORSIONE: Armonica: < 0,05 %.
- FATTORE DI SMORZAMENTO: > 150
- RAPPORTO SEGNALE/RUMORE: > 85 dB
- DIAFONIA: > 70 dB

- VELOCITÀ DI VARIAZIONE: 30 V/ μ s
- USCITE: Altoparlanti:
4-8 Ω stereo, terminali a vite e spina a banana o connettore per altoparlanti
Ponte da 8 Ω mono, terminali a vite e spina a banana o connettore per altoparlanti
- ALIMENTAZIONE: 230/115 V CA, 700 W massimo
- MISURE: 483 x 88 x 350 mm di profondità
2 U rack da 19"
- PESO: 7,8 Kg

Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?

[Contattaci subito!](#)