

FINALE DI POTENZA PA - 1750 W

FINALE DI POTENZA PA -
1750 W

Reference: SA2-1750



FINALE DI POTENZA PA - 1750 W

Finale di potenza

I finale di potenza della serie SA2 offrono una potenza e una qualità sonora elevata, con un alto livello di rendimento e di stabilità.

Modalità operative e di potenza: Stereo e parallelo fino a 880 + 880 W RMS@2 Ω - Modalità ponte fino a 1.750 W RMS@4 Ω

Elevata affidabilità grazie alla protezione di avviamento graduale, temperatura, cortocircuito, sovraccarico, limitatore di clip, tensione CC, ultrasuoni e RF.
Incorpora 2 ventole a velocità variabile.

Ingressi audio con connessione XLR e controllo del volume per ciascun canale.
Uscite per altoparlanti con connettore per altoparlanti.

Facilissimo da usare e con tempi di configurazione minimi.

Progettato per l'uso professionale in diversi eventi mobili come discoteche, concerti, festival, riunioni, ecc. e per installazioni fisse in discoteche, pub, auditorium, ecc.

Caratteristiche tecniche

- CARATTERISTICHE: Finale di potenza stereo professionale.
- POTENZA: Modalità stereo e parallela:
 - 450 + 450 W RMS@8 Ω
 - 675 + 675 W RMS@4 Ω
 - 880 + 880 W RMS@2 ΩModalità ponte:
 - 1,350 W RMS@8 Ω
 - 1,750 W RMS@4 Ω
- PROTEZIONI: Avvio graduale, cortocircuito, sovraccarico, limitatore di clip, tensione CC, ultrasuoni e RF
2 ventole a velocità variabile
- CONTROLLI: Volume per canale
Selettore modalità parallela/Stereo/Bridge
Selettore di sensibilità
Disconnessione da terra GND lift
Filtro passa-alto 30Hz

- INGRESSI: 2 ingressi di linea ausiliari bilanciati XLR
- RISPOSTA: 20-20,000 Hz
- DISTORSIONE: Armonica: < 0,03 %
- FATTORE DI SMORZAMENTO: 400
- RAPPORTO SEGNALE/RUMORE: > 90 dB
- USCITE: 2 uscite per altoparlanti
- ALIMENTAZIONE: 230 V AC, 990 W massimo
- MISURE: 483 x 89 x 488 mm di profondità
2 U rack da 19"
- PESO: 17,6 Kg

Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?

[Contattaci subito!](#)